







combinación inversora, AC-3, 4 kW 400 V, 24 V DC 3 polos, Tamaño S0 borne de tornillo enclavamiento eléctrico mecánico 2NA integrados

Certificados/Homologaciones

| General Product Approval | | Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--|---|---|---|--|
|  CSA |  UL |  |  EG-Konf. | Special Test Certificate  ABS |

| Marine / Shipping | other | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------------|
|  BUREAU VERITAS |  GL |  LRS |  RMRS |  DNVGL.COM/AF | Confirmation |

Railway

[Vibration and Shock](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RA2323-8XB30-1BG4>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2323-8XB30-1BG4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RA2323-8XB30-1BG4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2323-8XB30-1BG4&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2323-8XB30-1BG4/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2323-8XB30-1BG4&objecttype=14&gridview=view1>

Última modificación:

14/05/2018