

Référence: 3RA1323-8XB36-1BB4

CONTACTEUR COMBIN. À REVERS. DC 0,8 ... 1,1 US TAILLE S0 STANDARD COIL SANS CIRCUIT 24 V

Achat de Electric Automation Network

Caractéristiques techniques générales:	
Fonction produit	contacteur-inverseur
Taille du contacteur	S0
Largeur	mm 100
Hauteur	mm 86
Profondeur	mm 100
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
Tension d'alimentation de commande 1	
pour CC	
— Valeur assignée	V 24
Circuit principal:	
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	A 9
Puissance d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	kW 4
Circuit auxiliaire:	
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires par sens de rotation	1
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires par sens de rotation	1
Raccordements/ Bornes:	
Type du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis
Mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
Conditions ambiantes:	

Température ambiante en service	°C	-25 ... +60
Indice de protection IP face avant		IP20
Certificats/ homologations:		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		Umweltbestätigung sonstig
other		
Bestätigungen		