

Référence: 3RA1344-8XB36-1AF0

CONTACTEUR COMBIN. À REVERS. 30 KW, TAILLE S3, 110 V AC 50 HZ, AVEC AUX. INTERRUPTEUR 2X 1NO + 1NC

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:	
Fonction produit	contacteur-inverseur
Taille du contacteur	S3
Largeur	mm 150
Hauteur	mm 169
Profondeur	mm 139
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande 1	
pour CA	
— pour 50 Hz Valeur assignée	V 110
— pour 60 Hz Valeur assignée	V 230
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	
1 Valeur assignée	Hz 50
Circuit principal:	
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	A 65

Puissance d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	kW	30
Circuit auxiliaire:		
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires par sens de rotation		1
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires par sens de rotation		1
Raccordements/ Bornes:		
Type du raccordement électrique pour circuit principal		raccordement à vis
Mode de fixation		fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
Conditions ambiantes:		
Température ambiante en service	°C	-25 ... +60
Indice de protection IP face avant		IP20
Certificats/ homologations:		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		Umweltbestätigung Bestätigungen