

Référence: 3RT1916-2BK01

DELAY OFF, UC 110V POUR
CONTACTEURS 3RT10, TAILLE S00 / S0
ET AUX. CONTACTEURS 3RH W. DC-
OPERATION

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:	
Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	retardateur de déclenchement pour contacteur
Taille du contacteur	S00, S0
Version du produit	Élément de retard à la retombée
Température ambiante	
à l'entreposage	°C -40 ... +80
en service	°C -20 ... +60
Protection de contact contre les décharges électriques	avec protection des doigts
Constituant du produit Circuit de protection	Non
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC/DC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	
1	
— Valeur assignée	Hz 50
2 Valeur assignée	Hz 60
Tension d'alimentation de commande 1	
pour CC	
— Valeur initiale assignée	V 110
— Valeur finale assignée	V 127

pour CA			
— pour 50 Hz Valeur initiale assignée	V	110	
— pour 50 Hz Valeur finale assignée	V	127	
— pour 60 Hz Valeur finale assignée	V	127	
— pour 60 Hz Valeur initiale assignée	V	110	
Montage/ fixation/ dimensions:			
Position de montage	au choix		
Mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm		
Raccordements/ Bornes:			
Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis		
Certificats/ homologations:			
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
Baumusterprüfbescheinigung			
Test Certificates	Shipping Approval		
Typprüfbescheinigung/ Werkszeugnis	spezielle Prüfbescheinigungen		
Shipping Approval	other		
		Bestätigungen	Umweltbestätigung
other			
sonstig			