

Référence: 3RT2926-2PA11-0MT0

PNEUMATIQUES TIME-RELAIS BLOCK ON-DELAY 1 ... 60S 1NO + 1NF, POUR MOTEUR CONTACTEURS SZ S0 GEM. DIN VDE 0116

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:	
Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	bloc de contacts temporisés pneumatiques
Version du produit	retardé à l'appel
Taille du contacteur	S0
Température ambiante	
à l'entreposage	°C -50 ... +80
en service	°C -25 ... +60
Indice de protection IP face avant	IP20
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	5 000 000
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) pour AC-15 pour 230 V typique	1 000 000
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	
avec contacteur 3RT2.2	5 000 000
avec contacteur 3RT2.3	5 000 000
Durée réglable de retard à l'appel	s 60 ... 1
Tension d'isolement pour degré de pollution 3 Valeur assignée	V 690
Précision relative de la durée de retard à l'appel/de la durée de temporisation à la retombée	% 10
Circuit auxiliaire:	
Courant d'emploi	

des contacts auxiliaires	
— pour AC-12 max.	A 10
— pour AC-14	
— pour 230 V	A 6
— pour 400 V	A 4
— pour 500 V	A 2,5
— pour 690 V	A 1,5
— pour AC-15	
— pour 230 V	A 6
— pour 400 V	A 4
— pour DC-13	
— pour 24 V	A 4
— pour 48 V	A 2
— pour 110 V	A 0,7
— pour 220 V	A 0,3
— pour 440 V	A 0,1
pour AC-15	
— pour 500 V Valeur assignée	A 2,5
— pour 690 V Valeur assignée	A 1,5
Court-circuit:	
Type de la cartouche-fusible pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire	Fusible gG 10 A avec courant de court-circuit I _k = 1 kA selon CEI 60947-5-1
Montage/ fixation/ dimensions:	
Mode de fixation	emboîtable
Largeur	mm 45
Hauteur	mm 44,6
Profondeur	mm 83,5
Position de montage	au choix
Raccordements/ Bornes:	
Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis
Type de sections de câble raccordables	
pour contacts auxiliaires	
— âme massive	2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 4 mm ²)
— âme souple	
— avec embouts	2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
pour câbles AWG pour contacts auxiliaires	2x (22 ... 12)
Certificats/ homologations:	
Justification de qualification	CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval			other
			Umweltbestätigung
other			
Bestätigungen			
Sécurité:			
Protection de contact contre les décharges électriques		avec protection des doigts	