

Référence: 3TD2002-2QH2

COMBINAISON CONTACTEUR POUR INVERSION TAILLE 00, AC-3, 4 KW / 400 V ALT.  
ACTIONNEMENT COURANT 48 V AC 50/60 HZ

Achat de Electric Automation Network

Caractéristiques techniques générales:	
Fonction produit	contacteur-inverseur
Mode de fixation	fixation par vis
Indice de protection IP face avant	IP00
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	
1 Valeur assignée	50 Hz
2 Valeur assignée	60 Hz
Tension d'alimentation de commande 1	
pour CA	
— pour 50 Hz Valeur assignée	48 V
— pour 60 Hz Valeur assignée	48 V
Circuit principal:	
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	9 A
Puissance d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	4 kW
Circuit auxiliaire:	
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires par sens de rotation	2
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires par sens de rotation	2
Raccordements/ Bornes:	
Type du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis
Conditions ambiantes:	

Température ambiante en service

-25 ... +55 °C

Certificats/ homologations:

General Product Approval

Declaration  
of Conformity

Test Certificates

spezielle  
Prüfbescheinigungen