

Référence: 3TD6804-2CM7

INVERSION TAILLE STARTER 14, AC-3, 335KW / 400V AC OPERATION AC 200 à 240V
50 / 60Hz

Achat de Electric Automation Network

Caractéristiques techniques générales:	
Fonction produit	contacteur-inverseur
Taille du contacteur	14
Mode de fixation	fixation par vis
Indice de protection IP face avant	IP00
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Largeur	520 mm
Hauteur	310 mm
Profondeur	278 mm
Circuit de commande/ Commande:	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	
1 Valeur assignée	50 Hz
2 Valeur assignée	60 Hz
Tension d'alimentation de commande 1	
pour CA	
— pour 50 Hz	200 ... 240 V
— pour 60 Hz	200 ... 240 V
Circuit principal:	
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	630 A
Puissance d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	335 kW
Circuit auxiliaire:	
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires par sens de rotation	4

Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires par sens de rotation	4
Raccordements/ Bornes:	
Type du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis
Conditions ambiantes:	
Température ambiante en service	-25 ... +55 °C
Certificats/ homologations:	
General Product Approval	Declaration of Conformity