

Référence: 3TF2001-7BB4

CONTACTEUR TAILLE 00, 3-POLE AC-3,  
4KW / 400V, TAB CONNECTEUR VIS DE  
MONTAGE (DIAGONALE) CONTACT  
AUXILIAIRE 01E (1NC) DC SOLENOID  
SYSTÈME DC 24V

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:	
Taille du contacteur	0
Indice de protection IP face avant	IP00
Température ambiante en service	55 ... -25 °C
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Circuit principal:	
Nombre de pôles pour circuit principal	3
Courant d'emploi pour AC-1 pour 400 V	
pour température ambiante 40 °C Valeur assignée	16 A
Nombre de contacts NF pour contacts principaux	0
Nombre de contacts NO pour contacts principaux	3
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	9 A
Puissance d'emploi	
pour AC-1 pour 400 V Valeur assignée	10 kW
pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	4 kW
Circuit de commande/ Commande:	
Exécution de la commande du mécanisme de commande	conventionnel

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC	
Tension d'alimentation de commande		
pour CC		
— Valeur assignée	24 V	
Circuit auxiliaire:		
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires		
à commutation retardée	0	
à commutation instantanée	1	
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires		
à commutation anticipée	0	
à commutation instantanée	0	
Raccordements/ Bornes:		
Type du raccordement électrique		
pour circuit principal	raccordement par connecteur plat 6,3 mm	
pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement par connecteur plat 6,3 mm	
Repère et lettre caractéristique pour contacts	01 E	
Caractéristiques mécaniques:		
Mode de fixation	fixation par vis	
Mode de fixation Montage en série	Oui	
Largeur	50 mm	
Hauteur	36 mm	
Profondeur	60 mm	
Certificats/ homologations:		
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
	Baumusterbescheinigung	
Test Certificates	Shipping Approval	other
spezielle Prüfbescheinigungen	Umweltbestätigung	sonstig