

Référence: 3TF2810-0AH0

CONTACTEUR TAILLE 00, 3-POLE AC-3,
2.2KW / 400V, SCREW TERMINAL
CONTACT AUXILIAIRE 10E (1NO) AC
FONCTIONNEMENT AC 48V 50Hz / AC
58V 60HZ

Achat de Electric Automation Network



| | |
|---|---------------|
| Caractéristiques techniques générales: | |
| Taille du contacteur | 0 |
| Indice de protection IP face avant | IP20 |
| Température ambiante en service | 55 ... -25 °C |
| Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750 | K |
| Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2 | Q |
| Circuit principal: | |
| Nombre de pôles pour circuit principal | 3 |
| Courant d'emploi pour AC-1 pour 400 V | |
| pour température ambiante 40 °C Valeur assignée | 16 A |
| Nombre de contacts NF pour contacts principaux | 0 |
| Nombre de contacts NO pour contacts principaux | 3 |
| Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée | 5 A |
| Puissance d'emploi | |
| pour AC-1 pour 400 V Valeur assignée | 10 kW |
| pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée | 2,2 kW |
| Circuit de commande/ Commande: | |
| Exécution de la commande du mécanisme de commande | conventionnel |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Type de tension de la tension d'alimentation de commande | AC | | |
| Fréquence de la tension d'alimentation de commande | | | |
| 1 Valeur assignée | 50 Hz | | |
| 2 Valeur assignée | 60 Hz | | |
| Tension d'alimentation de commande | | | |
| pour CA | | | |
| — pour 50 Hz | | | |
| — Valeur assignée | 48 V | | |
| — pour 60 Hz | | | |
| — Valeur assignée | 58 V | | |
| Circuit auxiliaire: | | | |
| Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires | | | |
| à commutation retardée | 0 | | |
| à commutation instantanée | 0 | | |
| Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires | | | |
| à commutation anticipée | 0 | | |
| à commutation instantanée | 1 | | |
| Raccordements/ Bornes: | | | |
| Type du raccordement électrique | | | |
| pour circuit principal | raccordement à vis | | |
| pour circuits auxiliaire et de commande | raccordement à vis | | |
| Repère et lettre caractéristique pour contacts | 10 E | | |
| Caractéristiques mécaniques: | | | |
| Mode de fixation | fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022 | | |
| Mode de fixation Montage en série | Oui | | |
| Largeur | 45 mm | | |
| Hauteur | 48 mm | | |
| Profondeur | 68 mm | | |
| Certificats/ homologations: | | | |
| General Product Approval | | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity |
| Baumusterbescheinigung | | | |
| Test Certificates | Shipping Approval | other | |
| spezielle Prüfbescheinigungen | Umweltbestätigung | sonstig | |