

Référence: 3TF2911-0AP0

CONTACTEUR TAILLE 00, 3-POLE AC-3,
2,2kW / 400V, CONTACTS SCREW
TERMINAL AUXILIAIRES 11E (1NO +
1NC) LARGEUR 45MM AC
FONCTIONNEMENT AC 230 / 220V 50Hz,
276 / 264V 60Hz

Achat de Electric Automation Network



Caractéristiques techniques générales:	
Taille du contacteur	0
Indice de protection IP face avant	IP20
Température ambiante en service	55 ... -25 °C
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2	Q
Circuit principal:	
Nombre de pôles pour circuit principal	3
Courant d'emploi pour AC-1 pour 400 V	
pour température ambiante 40 °C Valeur assignée	16 A
Nombre de contacts NF pour contacts principaux	0
Nombre de contacts NO pour contacts principaux	3
Courant d'emploi pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	5 A
Puissance d'emploi	
pour AC-1 pour 400 V Valeur assignée	10 kW
pour AC-3 pour 400 V Valeur assignée	2,2 kW
Circuit de commande/ Commande:	
Exécution de la commande du mécanisme de commande	conventionnel

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC		
Fréquence de la tension d'alimentation de commande			
1 Valeur assignée	50 Hz		
2 Valeur assignée	60 Hz		
Tension d'alimentation de commande			
pour CA			
— pour 50 Hz			
— Valeur assignée	230 V		
— pour 60 Hz			
— Valeur assignée	277 V		
Circuit auxiliaire:			
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires			
à commutation retardée	0		
à commutation instantanée	1		
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires			
à commutation anticipée	0		
à commutation instantanée	1		
Raccordements/ Bornes:			
Type du raccordement électrique			
pour circuit principal	raccordement à vis		
pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis		
Repère et lettre caractéristique pour contacts	11 E		
Caractéristiques mécaniques:			
Mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022		
Mode de fixation Montage en série	Oui		
Largeur	45 mm		
Hauteur	48 mm		
Profondeur	96 mm		
Certificats/ homologations:			
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery		Declaration of Conformity
	Baumusterbescheinigung		
Test Certificates	Shipping Approval	other	
spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	Umweltbestätigung	