

Artikel-Nr.: 3RA1317-8XB30-1AK6

Wendekombination AC-3, 5,5 kW/400 V,
3-polig Baugröße S00, Schraubanschluss
AC 110 V, 50 Hz/ 120 V, 60 Hz
elektrische und mechanische
Verriegelung

Kaufen von Electric Automation Network



Allgemeine technische Daten:	
Produktfunktion	Wendeschutz
Baugröße des Schützes	S00
Breite	mm 90
Höhe	mm 67
Tiefe	mm 72
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:	
Spannungsart der Speisespannung	AC
Speisespannung 1	
bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	V 120
— bei 60 Hz Bemessungswert	V 120
Speisespannungsfrequenz	
1 Bemessungswert	Hz 60
2 Bemessungswert	Hz 60
Hauptstromkreis:	
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	A 12
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	kW 5,5

Hilfsstromkreis:			
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung	0		
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung	0		
Anschlüsse/ Klemmen:			
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss		
Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022		
Umgebungsbedingungen:			
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C -25 ... +60		
Schutzart IP frontseitig	IP20		
Approbationen/ Zertifikate:			
allgemeine Produktzulassung	Konformitäts- erklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Schiffbau			
sonstiges			
Umweltbestätigung	Bestätigungen		