

Artikel-Nr.: 3RA1325-8XB36-1AF0

Wendekombination AC-3, 7,5 kW/400 V,  
3-polig Baugröße S0, Schraubanschluss  
AC 110 V, 50 Hz elektrische und  
mechanische Verriegelung mit  
Hilfsschalter 2 x 1S+1Ö

Kaufen von Electric Automation Network



Allgemeine technische Daten:	
Produktfunktion	Wendeschutz
Baugröße des Schützes	S0
Breite	mm 100
Höhe	mm 86
Tiefe	mm 91
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:	
Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC
Steuerspeisespannung 1	
bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	V 110
Steuerspeisespannungsfrequenz	
1 Bemessungswert	Hz 50
Hauptstromkreis:	
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	A 17
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	kW 7,5
Hilfsstromkreis:	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung	1

Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung	1	
Anschlüsse/ Klemmen:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss	
Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022	
Umgebungsbedingungen:		
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C -25 ... +60	
Schutzart IP frontseitig	IP20	
Approbationen/ Zertifikate:		
allgemeine Produktzulassung	Konformitäts- erklärung	Schiffbau
Schiffbau		sonstiges
sonstiges		sonstig Umweltbestätigung
Bestätigungen		