

Artikel-Nr.: 3RA1325-8XB36-1BB4

Wendekombination AC-3, 7,5 kW/400 V,  
3-polig Baugröße S0, Schraubanschluss  
DC 24 V elektrische und mechanische  
Verriegelung mit Hilfsschalter 2 x 1S+1Ö

Kaufen von Electric Automation Network



Allgemeine technische Daten:	
Produktfunktion	Wendeschutz
Baugröße des Schützes	S0
Breite	mm 100
Höhe	mm 86
Tiefe	mm 100
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:	
Spannungsart der Speisespannung	DC
Speisespannung 1	
bei DC	
— Bemessungswert	V 24
Hauptstromkreis:	
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	A 17
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	kW 7,5
Hilfsstromkreis:	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung	1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung	1
Anschlüsse/ Klemmen:	

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss	
Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022	
Umgebungsbedingungen:		
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Schutzart IP frontseitig	IP20	
Approbationen/ Zertifikate:		
allgemeine Produktzulassung	Konformitäts- erklärung	Schiffbau
Schiffbau		sonstiges
		sonstig Umweltbestätigung
sonstiges		
Bestätigungen		