

Riferimento: 3RA1225-1EL16-0BB4

Senza fusibili Carica alim RETROMARCIA DUTY, 400V AC SIZE S00, 2.8 ... 4A, 24V DC, 1NO + 1NC interruttore W. SCORREVOLE ADATTATORE interruttore S0

Acquista da Electric Automation Network

Dati tecnici generali:	
Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	derivazione utilizzatore senza fusibili
Esecuzione del prodotto	avviatore reversibile
Grandezza costruttiva della partenza motore	S0
Grado di protezione IP lato frontale	IP20
Grado di inquinamento	3
Tensione di isolamento valore nominale	V 690
Altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	m 2 000
Temperatura ambiente	
durante l'immagazzinaggio	°C -55 ... +80
durante il trasporto	°C 70 ... -20
durante l'esercizio	°C -20 ... +70
Resistenza agli urti	12,5g
Resistenza di tenuta ad impulso di tensione valore nominale	kV 6
Codice identificativo di apparecchiatura secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	Q
Codice identificativo di apparecchiatura secondo EN 61346-2	Q
Tipo di coordinamento	1
Durata di vita meccanica (numero di cicli di manovra) del contattore tip.	10 000 000
N. di articolo del produttore	
dell'adattatore per guida DIN in dotazione	3RA1922-1L
dell'interruttore automatico in dotazione	3RV10 21-1EA15
del contattore fornito in dotazione	3RT10 16-1BB42
del modulo di collegamento fornito in dotazione	3RA19 11-1AA00
del kit di montaggio RH fornito in dotazione	3RA19 13-2A

Esecuzione del contatto di commutazione	comando elettromeccanico	
Esecuzione della protezione motore	bimetallo	
Valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	A	2,8 ... 4
Comunicazione/ Protocollo:		
Funzione del prodotto Comunicazione di bus	No	
Protocollo viene supportato		
protocollo AS-Interface	No	
protocollo PROFIBUS DP	No	
protocollo PROFINET	No	
Circuito elettrico principale:		
Numero di poli per circuito principale	3	
Tensione di impiego con AC-3 valore nominale max.	V	690
Corrente di impiego con AC-3 con 400 V valore nominale	A	3,6
Potenza di esercizio con AC-3 con 400 V valore nominale	kW	1,5
Frequenza di manovra a vuoto	1/s	15
Circuito di comando/ Comando:		
Tipo di tensione della tensione di comando	DC	
Tensione di comando 1		
con DC		
— valore nominale	V	24
Circuito elettrico ausiliario:		
Ampliamento del prodotto Blocchetto di contatti ausiliari	Sì	
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	1	
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	1	
Numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0	
Ingressi/ Uscite:		
Numero di ingressi digitali	0	
Cortocircuito:		
Funzione del prodotto Protezione da cortocircuito	Sì	
Esecuzione della protezione da cortocircuito	interruttore automatico	
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) con 400 V valore nominale	kA	50
Ingressi/ Uscite:		
Posizione di incasso	orizzontale	
Tipo di fissaggio	fissaggio a scatto	
Larghezza	mm	100
Altezza	mm	220
Profondità	mm	125

Distanza da rispettare			
per il montaggio in fila di lato	mm 0		
da componenti messi a terra			
— in avanti	mm 10		
— indietro	mm 0		
— verso l'alto	mm 30		
— di lato	mm 9		
da componenti in tensione			
— in avanti	mm 10		
— indietro	mm 9		
— verso il basso	mm 0		
— di lato	mm 30		
Connessioni/ Morsetti:			
Numero delle connessioni elettriche per circuito principale	morsetti a vite		
Tipi di sezioni di conduttore collegabili			
per contatti principali			
— monofilare	1 ... 6 mm ² , 2x (1 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²)		
Certificato di idoneità	UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS		
Certificati/ Approvazioni:			
General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other	
		Umweltbestätigung	Bestätigungen