

Riferimento: 3RA1316-8XB37-1DM4

CONTATTORE COMBINAZIONE. Per inv.,
AC-3, 4KW / 400V, 3-POLE SIZE 500 VITE
DI COLLEGAMENTO, 3NO + 1NC2X, 220
V DC elettr. E MECH. VARISTOR
BLOCCATO

Acquista da Electric Automation Network



Dati tecnici generali:	
Funzione del prodotto	contattore di inversione
Grandezza costruttiva del contattore	S00
Larghezza	mm 90
Altezza	mm 67
Profondità	mm 72
Codice identificativo di apparecchiatura secondo EN 61346-2	Q
Codice identificativo di apparecchiatura secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Circuito di comando/ Comando:	
Tipo di tensione della tensione di comando	DC
Tensione di comando 1	
con DC	
— valore nominale	V 220
Circuito elettrico principale:	
Corrente di impiego con AC-3 con 400 V valore nominale	A 9
Potenza di esercizio con AC-3 con 400 V valore nominale	kW 4
Circuito elettrico ausiliario:	
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari per ogni senso di rotazione	1

Numero dei contatti NO per contatti ausiliari per ogni senso di rotazione	3		
Connessioni/ Morsetti:			
Numero delle connessioni elettriche per circuito principale	morsetti a vite		
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022		
Condizioni ambientali:			
Temperatura ambiente durante l'esercizio	°C -25 ... +60		
Grado di protezione IP lato frontale	IP20		
Certificati/ Approvazioni:			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval			other
			Umweltbestätigung
other			
Bestätigungen			