



**Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ergänzend, UL, CSA, superflink**

**Katalog Nr. KTK-2-1/2**

Abbildung ähnlich

## Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	2.5
Bemessungsspannung			AC 600 V
Größe			10 x 38 mm
Betriebsklasse			ergänzend
Beschreibung			farbcodiert schwarz
Ausschaltvermögen		kA	100
Verwendung			Steuerungsschaltkreise, Beleuchtungsstromkreise, Zählerstromkreise
Auslösecharakteristik	Klasse		superflink
Norm/Approbation			UL CSA
Form			zylindrisch
Werkstoff			Melaminröhrchen
Normen/Bestimmungen			UL 248-14

## Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Größe			10x38 mm
Bemessungsspannung		V	600 - 600
Bemessungsspannung			sonstige
Spannungsart			AC
Betriebsklasse			sonstige
Betriebsfrequenz		Hz	45 - 62
Nennstrom		A	2.5
Mit Schlagmelder			nein
Auslösecharakteristik			sonstige
Abschaltleistung		kA	100

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1011_KTK.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1011_KTK.pdf</a>
Produkt-Datenblatt (Web)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/fast_acting_midget/ktk.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/fast_acting_midget/ktk.html</a>