



Предохранитель, LV, 16 А, перем. ток 500 В, 10 x 38 мм, аМ, IEC, индикация

Каталог № C10M16I

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	16
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			10 x 38 мм
Категория применения			аМ
Индикатор состояния			с индикатором
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-2

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	500 - 500
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			aM (switchgear protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	16
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		kA	120

## Assets (Links)

[Declaration of Conformity](#)

00003176

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf</a>
-----------------------------	---