



Предохранитель, LV, 10 A, перем. ток 690 В, 14 x 51 мм, aM, IEC, индикация

Каталог № C14M10I

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	10
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			14 x 51 мм
Категория применения			aM
Индикатор состояния			с индикатором
Отключающая способность		kA	80
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60269-2

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			14x51 mm
Rated voltage		V	690 - 690
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			aM (switchgear protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	10
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		kA	80

### Assets (Links)

Declaration of Conformity  
00003176

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf</a>
-----------------------------	---