



Imagen representativa

Código 104063 | Tipo CL00A301TJ**Descripción: CL00A301TJ Contactor 3-polos 110V 50Hz AC****EAN 8017018040630****Inicio > Dispositivos de potencia > Contactores > Serie CL - Contactores tripolares y tetrapolares**

Serie CL y RL, Contactor tripolar, Terminal: tornillo, Circuito de control (V): 110V 50Hz AC Corriente max. de empleo AC1 (A):25 Corriente max. de empleo AC3 (A):9 Potencia admisible 220V/230V (kW):2.2 Potencia admisible 380V/400V (kW):4 Contactos auxiliares:1NC

Descripciones

Category	Serie CL - Contactores tripolares y tetrapolares
----------	--

Especificaciones

Serie	Contactores tripolares de 9 a 105 A (AC3)
Circuito de mando	CA
Frecuencia tensiones norm.: CA	60 Hz 50-60 Hz
Gama	CL Contactors
Tipo borne (2)	Tornillo
Cargas resistivas AC1 (2)	25 A
Motores = 440V, trifásico 50/60Hz, AC3	9 A
Endurancia eléctrica: # maniobras AC3	2 x 10 ⁶
Contacto auxiliar	1NC
Contactos principales	3NO
Tensiones norm.: CA	110 V
Potencias admisibles AC3 220V, 230V	2.2 kW
Potencias admisibles AC3 380V, 400V	4 kW
Potencias admisibles AC3 415V, 440V	4 kW
Potencias admisibles AC3 500V	5.5 kW

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7.0	EC000066 - Power contactor, AC switching

Dimensiones

Peso	0,28 kg
------	---------

Publicaciones

Título	Número de Publicación	Tipo de Publicación
CONACL00F CONACL00 Front view	CONACL00F	Commercial Drawings
CONACL00R CONACL00 Rear view	CONACL00R	Commercial Drawings
CONACL00T CONACL00 Total view	CONACL00T	Commercial Drawings
CONACL00L CONACL00 Side view	CONACL00L	Commercial Drawings

Documentación adicional: Visite nuestra Biblioteca de Información para búsqueda de documentación técnica, especificaciones, catálogos, publicaciones promocionales, modelos 3D, ...