



Image représentative

**No. Réf. 104063 | No. Art. CL00A301TJ**
**Description: CL00A301TJ Contacteur 3-pôles 110V 50Hz AC**
**EAN 8017018040630**
**Accueil > Contacteurs, relais et disjoncteurs > Contacteurs > Série CL - Contacteurs**

Series CL et RL, Contacteurs tripolaires, Bornes à vis, Circuit de commande (V): 110V 50Hz AC Courant d'utilisation AC1 (A):25 Courant d'utilisation AC3 (A):9 Puissance admissible 220V/230V (kW):2.2 Puissance admissible 380V/400V (kW):4 Contacts auxiliaires:1NC

**Descripteurs**

Category	Série CL - Contacteurs
----------	------------------------

**Caractéristiques**

Séries	Contacteurs tripolaires de 9 à 105A (CA3)
Circuit de commande	CA
Fréquence de tensions de bobine: CA	60 Hz 50-60 Hz
Gamme	CL Contactors
Type borne	Borne à vis
Charge résistive CA1 (2)	25 A
Moteurs = 440V, 3-phasés 50/60Hz CA3	9 A
Endur. Élec.: # manoeuvres CA3	2 x 10 <sup>6</sup>
Contacts auxiliaires	1NF
Contacts principaux	3NO
Circuit de commande: CA	110 V
Puissance admissible CA3 220V, 230V	2.2 kW
Puissance admissible CA3 380V, 400V	4 kW
Puissance admissible CA3 415V, 440V	4 kW
Puissance admissible CA3 500V	5.5 kW

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif
ETIM 7.0	EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif

**Dimensions**

Poids	0,28 kg
-------	---------

## Publications

Titre	Numéro de publication	Type de publication
<a href="#">CONACL00F</a> CONACL00 Front view	CONACL00F	Commercial Drawings
<a href="#">CONACL00R</a> CONACL00 Rear view	CONACL00R	Commercial Drawings
<a href="#">CONACL00T</a> CONACL00 Total view	CONACL00T	Commercial Drawings
<a href="#">CONACL00L</a> CONACL00 Side view	CONACL00L	Commercial Drawings

**Pour plus d'information :** Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...