

EPIC® DATA M12X

Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit

Info

CAT.6Ade acordo com ISO/IEC 11801
instalação sem ferramentas



Interferência de sinais



Tempo de montagem



Engenharia de máquinas e instalações



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Características do produto

Conector industrial Ethernet de montagem em campo, M12 X codificado de acordo com a IEC 61076-2-109

Adequado para Ethernet de 10 Gigabits

Adequado para uso em aplicações industriais

Robusto e resistente a vibrações

Carcaça: zinco fundido, cinza

Contatos de deslocamento de isolamento para diâmetro do condutor de AWG27 / 7 - AWG22 / 7 e AWG24 / 1 - AWG22 / 1;
máx. diâmetro externo 9,7 mm

Instalação sem ferramentas, design pequeno e compacto

Referências às normas / Aprovações

De acordo com a IEC 61076-2-109

A transmissão de dados está em conformidade com a categoria Cat.6Ade acordo com a ISO/IEC 11801:2010

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

Última atualização (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA M12X

Classificação ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: Conector Modular ID da classe ETIM 6.0: EC001121 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular
Tipo de proteção:	IP 67
Temperatura ambiente (operação):	Plugue/soquete -40°C até +85°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® DATA M12X

Código do Produto	Descrição do Produto	Diâmetro externo mín. em mm	Diâmetro externo máx. (mm)	Diâmetro externo mínimo do condutor em mm	Core diameter in mm	AWG rígido	AWG 7 fios
Plugue M12 reto codificação X							
21700602	ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC	6,3	9,7	0,85	1,6	26-22	26-22
21700644	ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC-S	5	6,3	-	-	26-22	26-22
Soquete M12 codificação X							
21700621	E D- IE-AX- M12XF-6 _A -67-FC	6,3	9,7	0,85	1,6	26-22	26-22
21700645	ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC-S	5	6,3	-	-	26-22	26-22
Soquete M12 reto codificação X para montagem em parede							
21700622	ED-IE-AX-M12XF-RM-6 _A -67-FC	6,3	9,7	0,85	1,6	26-22	26-22
21700646	ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC-S	5	6,3	-	-	26-22	26-22

Última atualização (22.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16