

Contacts femelles EPIC® POWER LS1.5

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts femelles EPIC® POWER LS1.5 pour la gamme de connecteurs de taille 1,5

Info

Tous les contacts sont plaqués or haute qualité Contacts rainurés avec ressort de pression externe





Fiabilité



Robuste



Décharge de traction optimale



Résistance mécanique



Résistance à la corrosion



Bonne résistance chimique

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796

ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs

industriels

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000796

ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs

industriels

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante. PN 0456 / 02_03.16

Contacts femelles EPIC® POWER LS1.5

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Contacts femelles 3,6 mm 44429318 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6mm Buchse 1,0-2,5mm² pour modèle D6, A6 44429319 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3,6mm Buchse 2,5-4,0mm² pour modèle D6, A6 44429320 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6mm Buchse 4,0-6,0mm² pour modèle D6, A6 44429321 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6mm Buchse 6,0-10,0mm² pour modèle D6, A6 Contacts femelles 2 mm 44429322 LS1.5 D BCEM 2MM AU 0.25-1.0 2mm Buchse 0.25-1.0mm² pour modèle D6. A6 44429323 LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5 2mm Buchse 0,75-1,5mm² pour modèle D6, A6 44429324 LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² pour modèle D6, A6 44429325 LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0 2 mm femelle 4,0 mm² pour modèle D6, A6