

LiYCY

Экранированные одножильные провода с изоляцией из ПВХ-пластиката

LiYCY, экранированный одножильный кабель с оболочкой из ПВХ по VDE 0812, для применения в распределительных щитах и в средах, чувствительных к электромагнитным помехам



Преимущества

Исключается электромагнитное влияние на другие элементы конструкций

Области применения

Разводка измерительных приборов, распределительных электрошкафов, узлов электрооборудования, передающего и принимающего оборудования
Высокий уровень электромагнитного излучения

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Значения наружного диаметра кабеля, указанные в таблице с артикулами, являются максимальными

Стандарты / Сертификаты соответствия

На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

Жилы из лужёных медных проволок
Изоляция жил: на основе ПВХ
Оплётка из медных луженых проволок
Наружная оболочка: на основе ПВХ-пластиката, прозрачная

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Last Update (22.02.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

LiYCY

Классификация ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Рабочее пиковое напряжение:	350 В (не для силовых цепей)
Испытательное напряжение:	800 В
Температурный диапазон:	Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C Неподвижное применение: -30 °C до +80 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

L1YCY

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4530101	0.14	2,8	7	13
4530102	0.25	3,3	9	18
4530103	0.5	3,6	15	20
4530104	0.75	3,9	18	31
4530105	1	4,7	25	35,9
4530106	1.5	5,1	30	39
4530107	2.5	6	35	55,3

Last Update (22.02.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16