

Bride double DKK

Double mâchoire de fixation DKK pour fixer câbles et conducteurs



Avantages

Renforce la protection sans restreindre la mobilité des âmes des câbles
Large plage de serrage

Applications

Connecteurs de fixation simples et fiables pour les câbles monte-charge

Remarques

Consignes de montage pour les câbles monte-charge ÖLFLEX® -LIFT RH et RS sur demande
Charge maximale par attache de câble : 800 N = 80kg
Pour montage vertical uniquement

Inclus

Goupilles fendues, vis et rondelles fournies en tant qu'accessoires de montage.

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000127

ETIM Classe 5.0 - Description : Clip de fixation

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000127

ETIM 6.0 Classe-Description : Fixation rapide

Plage de température:

En cas de contraintes élevées : +65°C

En cas de contraintes faibles : +100°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Bride double DKK

Numéro d'article	Designation article	pour Ø de câble (mm)	Longueur x largeur x Hauteur (mm)	Poids kg/pièce
DKK				
52026010	DKK 18	15 - 18	125 x 85 x 120	2
52026012	DKK 26	19 - 26	125 x 85 x 120	2

Dernière mise à jour (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16