

SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, increased oil-resistant polyamide cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection and strain relief



Variedade de certificações de aprovação



Resistente a temperatura



Excelente alívio de tensão



Resistência mecânica



Escala de aperto mais ampla



Boa resistência química

Vantagens

Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)
Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
Proteção permanente contra vibração
Excelente protetor da fiação
Escala de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
Construção de aparelhos e máquinas
Fotovoltaico
Indústria de automação

SKINTOP® ST

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430

Observação

Para peças suplementares adequadas ver os acessórios PG SKINTOP®
Contraporca a ser usada GMP-GL SKINTOP®

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida Vedação: CR
Ensaio:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Faixa de temperatura:	Dinâmico: -20 °C a +80 °C Estático: -40 °C a +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® ST

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Clamping range ØF mm	SW wrench size mm	Overall length C mm	Thread length D mm
SKINTOP® ST silbergrau					
53015000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53015010	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53015020	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53015030	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53015040	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53015050	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53015060	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53015070	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53015080	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53015090	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3
SKINTOP® ST black					
53015200	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53015210	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53015220	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53015230	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53015240	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53015250	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53015260	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53015270	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53015280	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53015290	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3
ST cinza claro SKINTOP®					
53018000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8
53018010	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8
53018020	PG 11	4 - 10	22	38.0	8
53018030	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9
53018040	PG 16	9 - 14	27	44.0	10
53018050	PG 21	13 - 18	33	49.0	11
53018060	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7
53018070	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3
53018080	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4
53018090	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST

