

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, increased oil-resistant polyamide cable gland with wide, variable clamping ranges and reducing seal insert



-  Variedade de certificações de aprovação
-  Resistente a temperatura
-  Excelente alívio de tensão
-  Resistência mecânica
-  Boa resistência química

Vantagens

Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
Proteção permanente contra vibração
Excelente protetor da fiação
Escala de aperto amplas e variáveis
Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)

Âmbitos de aplicação

Com inserto de redução, para vedar cabos com diâmetros externos menores.

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

Observação

Para peças suplementares adequadas ver os acessórios PG SKINTOP®
Contraporca a ser usada GMP-GL SKINTOP®

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Corpo: poliamida Vedação: CR
Ensaio:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	Dinâmico: -20 °C a +80 °C Estático: -40 °C a +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINTOP® STR

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Clamping range ØF mm	SW wrench size mm	Overall length C mm	Thread length D mm
SKINTOP® STR silver grey					
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53015170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53015180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53015190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3
SKINTOP® STR black					
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53015370	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53015380	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53015390	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3
STR cinza claro SKINTOP®					
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7
53018170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3
53018180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4
53018190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® STR

