

## SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, presse-étoupe en polyamide avec protection antitorsion et antiflexion pour protéger les câbles flexibles, pour pièces de machine mobiles



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Décharge de traction optimale



Résistance mécanique



Large plage de serrage



Bonne résistance chimique

### Avantages

Protection anti-flexion et anti-torsion fiable  
 Conservation du câble  
 Fiabilité fonctionnelle  
 Pour protéger les câbles souples

### Applications

Les câbles pour appareils électriques et machines mobiles utilisés dans des conditions normales doivent être protégés contre toute flexion excessive conformément à VDE 0700-1  
 Appareil portatif  
 Industrie robotique  
 Applications scéniques  
 Parties de machines mobiles

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® BS

### Homologations / références de la norme

UL File n° E79903

### Constitution du produit

filetage de raccordement PG selon DIN 40430

### Remarques

Accessoires adaptés, cf. accessoires SKINTOP® PG

Contre-écrou SKINTOP® GMP-GL à utiliser

Version SKINTOP® BSR avec bague réductrice pour les câbles de plus petites sections sur demande

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000441

ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention:

Cotes de montage et

couples de serrage

cf. tableau T21

Couleur:

RAL 7001, gris argenté

RAL 9005 noir/résistant aux UV

Matériau:

Corps : Polyamide

Joint : CR

Indice de protection:

IP 68 - 5 bar

Plage de température:

-20°C à +100°C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SKINTOP® BS**

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm
SKINTOP® BS NPT gris argenté					
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8
53015620	PG 11	4 - 10	22	87.0	8
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9
53015640	PG 16	9 - 14	27	113.0	10
53015650	PG 21	13 - 18	33	129.0	11
SKINTOP® BS NPT noir					
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8
53015820	PG 11	4 - 10	22	87.0	8
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9
53015840	PG 16	9 - 14	27	113.0	10
53015850	PG 21	13 - 18	33	129.0	11

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16