

## SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M - col de gaine pour utilisation avec SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Résistance aux UV



Résistance aux intempéries



Robuste



Décharge de traction optimale



Résistance aux huiles



Temps d'assemblage



Résistance mécanique



Sans halogène

### Avantages

Utilisation universelle

Assemblage simple et rapide

Coude à angle droit pour une installation facile

### Applications

Combiné à une gaine de protection :

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conduits hélicoïdaux et lisses)

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® MPC 90° M

### Particularités

Protection anti-poussière  
Protection contre l'humidité  
Excellente résistance à la traction et mécanique

### Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

### Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique  
Coudé à 90°

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001178 ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique
Certifications:	IEC EN 61386-23
Couleur:	Noir (RAL 9005), résistant aux UV gris, RAL 7001
Matériau:	PA66 Sans halogène
Indice de protection:	IP 65 avec conduits de forme hélicoïdale IP 67 + IP 68 (2 bars) avec conduits lisses
Plage de température:	-40 °C à +120 °C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® MPC 90° M**

Numéro d'article	Taille métrique	Ouverture libre mm	Compatible avec SILVYN® SI	Compatible avec SILVYN® SP/SP-PU	Convient pour SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC 90° M noir					
55502480	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502481	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502482	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502483	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502484	32 x 1,5	24,5	-	-	32
55502485	40 x 1,5	33	-	-	40
SILVYN® MPC 90° M gris					
55502458	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502459	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502366	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502367	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502368	32 x 1,5	24,5	-	-	32
55502369	40 x 1,5	33	-	-	40

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16