

SILVYN® TC

SILVYN® TC — параллельно гофрированный защитный рукав с инновационной конструкцией за счет интегрированной метрической резьбы, монтируется с применением стандартной метрической контргайки.

Информация

Резьбовой штуцер не требуется Для применения с контргайкой Определённая длина сегмента





Стойкий к УФ-лучам



Незначительный вес



Время на монтаж



Без галогенов



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Стабильные по форме Гибкие С резьбой Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов Машиностроение Техника эксплуатации и монтажа оборудования Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Без галогенов и кадмия Износостойкие

Last Update (22.03.2019)
©2019 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16



SILVYN® TC

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Конструкция

Гофрированные защитные рукава из полиамида (РА6)

Примечание

Для достижения максимального класса защиты рекомендуем применять дополнительно плоское уплотнение Длина одного семента 222 мм

Technical Data

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из

полимеров

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС001175

Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый

шланг

Поставляемые цвета: Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал: РА 6 (полиамид)

без галогенов

Огнестойкость в соответствии с UL 94 V-2

Температурный диапазон: от -40 до +120 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® TC

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр х внешний диаметр, Метрическая резьба мм 64400823 7,5 6,6 x 10 10 x 1,5 8,5 64400824 9,8 x 12,8 12 x 1,5 64400825 12 12,3 x 15,7 16 x 1,5 17 61221035 16.6 x 21.2 20 x 1,5 22 64400650 23.1 x 28.4 25 x 1,5 64400651 26 28.9 x 34.5 32x1,5 40 x 1,5 64400826 37 34 x 42,2 50 45,6 x 52,8 50 x 1,5 64400827