

SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - manchon tressé rétractable

Info

Protection rétractable contre l'abrasion



Résistance aux UV



Résistance aux intempéries



Fiabilité



Faible poids



Large plage de serrage

Avantages

Protection supplémentaire contre l'abrasion pour zones critiques

Coupé à longueur sans effilochage des extrémités des gaines

Assemblage simple et rapide des câbles

Protection contre la poussière

Applications

Protection aisée du câble

Isolation supplémentaire

Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs

Légère protection contre les rongeurs

Particularités

Résistant à l'abrasion

Flexible

Rétractable

Indice de rétraction : 2:1

Perte de longueur max. après rétraction inférieure à 15 %

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Constitution du produit

Polyester - PET avec fibres polyoléfinés rétractables

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM Classe 5.0 - ID : EC001182 ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau tressé
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001182 ETIM 6.0 Classe-Description : Gaine tressée creuse
Sur demande:	Conteneurs de vrac sur bobines Autres tailles disponibles
Remarques:	Aucune rigidité diélectrique Auto-extinguible selon UL94 HB
Couleur:	Noir (RAL 9005), résistant aux UV
Matériau:	Polyester - PET avec fibres polyoléfinés rétractables
Plage de température:	-40 °C à +150 °C Mise en œuvre : min. +180 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Numéro d'article	Dimension nominale	Plage de rétractation en mm	Couleur
SILVYN® SHRINK BRAID PET			
61721270	12/06	12 - 6	noir
61721271	25/12	25 - 12	noir
61721272	30/15	30 - 15	noir
61721273	50/25	50 - 25	noir
61721274	70/35	70 - 35	noir

Dernière mise à jour (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16