

## SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS é um inserto de conduíte de latão niquelado para usar com a SILVYN® US-M ou separadamente para cobrir pontas de conduíte aguçadas



Segurança

### Vantagens

É possível evitar danos nos cabos

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® AS

Tampa para as extremidades do conduíte

### Características do produto

O colar a toda a volta esconde totalmente a extremidade do conduíte

### Projeto do produto

Luva rosqueada

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: Manga terminal para mangueira de proteção

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000519

Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa terminal para mangueiras de proteção

Material:

Latão, niquelado

Faixa de temperatura:

-40°C até +250°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® US-AS

Código do Produto	Tamanho nominal	Tamanho nominal adequado do conduíte
SILVYN® US-AS para SILVYN® AS		
61802180	10	10
61802190	14	14
61802200	17	17
61802210	19	19
61802220	21	21
61802230	27	27
61802240	36	36
61802250	45	45
61802270	56	56

Última atualização (19.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16