

SILVYN® FPS-EDU

SILVYN® FPS — очень гибкий защитный рукав из ПВХ с оплеткой из стальной проволоки

Информация

Сочетание высокой гибкости и защиты от механических повреждений



Водонепроницаемые



Стойкий к торсионным нагрузкам



Надёжность



Для буксируемых кабельных цепей



Механическая стойкость

Преимущества

Стойкие к воздействию горячей стружки

Стойкие к растягивающим усилиям

Особо гибкие

Воздухо- и водонепроницаемые

Для механических нагрузок

Области применения

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техника автоматизации

Для использования в местах, где искры от сварки или горячая стружка могут повредить кабель

Робототехника

Конструкция

Стальная пружина, изолированная ПВХ

Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката

Оплётка из оцинкованных стальных проволок

Last Update (18.03.2019)

©2019 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS-EDU

Примечание

Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Technical Data

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177 Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг |
| Материал: | Изолированная проволока из пружинной стали с мягкой ПВХ-оболочкой и оплетка из оцинкованной стали |
| Температурный диапазон: | от -25 до +90 °C |

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FPS-EDU

| Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Подходят для SILVYN® MSK-M | Подходят для SILVYN® US-M | Подходят для SILVYN®US |
|-----------------|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SILVYN® FPS-EDU | | | | | | |
| 61802330 | 14 | 9.0 x 14.0 | 16 | 16 x 1,5 | 16 x 1,5 | 9 |
| 61802331 | 17 | 12.0 x 17.0 | 19 | 20 x 1,5 | 20 x 1,5 | 11 |
| 61802332 | 19 | 14.0 x 19.0 | 22 | - | - | 13,5 |
| 61802333 | 21 | 15.0 x 21.0 | 24 | 25 x 1,5 | 20 x 1,5 | 16 |
| 61802334 | 27 | 20.0 x 27.0 | 30 | 32 x 1,5 | 25 x 1,5 | 21 |
| 61802335 | 36 | 28.0 x 36.0 | 40 | 40 x 1,5 | 32 x 1,5 | 29 |
| 61802336 | 45 | 37.0 x 45.0 | 48 | 50 x 1,5 | 40 x 1,5 | 36 |
| 61802337 | 56 | 48.0 x 56.0 | 60 | 63 x 1,5 | 50 x 1,5 | 48 |

Last Update (18.03.2019)

©2019 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16