

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente Edelstahlkabelverschraubung mit glatten Oberflächen für die Verwendung in der Produktzone

**Info**

NEU: In Größen bis M40x1,5 erhältlich

Optimal für hygienekritische Bereiche - resistent, kantenfrei, robust und zuverlässig

Keine Spalten, Hohlräume oder außenliegende Gewinde - dadurch kein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, -anlagen oder -komponenten



-  Lebensmittel- & Getränketechnologie
-  Gute chemische Beständigkeit
-  Großer Klemmbereich
-  Mechanische Beständigkeit
-  Temperaturbeständig

**Nutzen**

Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis

Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen

**Anwendungsgebiete**

Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten

Für die Verwendung in der **Produktzone**

Pharmaindustrie

## SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

### Norm-Referenzen / Zulassungen

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten

ECOLAB®

Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung

FDA 21 CFR 177.2600

Dichtungselemente speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika

DIN EN 1672-2

Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze

DIN EN ISO 14159

Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen

NSF/ANSI 169

Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten

### Aufbau

Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung

Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar

Ein komplettes Bauteil erlaubt die einfache Montage von außen

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423

Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

### Bemerkung

Montageschlüssel für sehr hohe Packungsdichte auf Anfrage

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Zertifizierungen:	UL Zulassung für Größen M32x1,5 und M40x1,5 in Vorbereitung
Material:	Körper: Edelstahl - V4A (1.4404 / 316L) Einsatz: Polyamid Dichtung: FKM
Schutzart:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C

### Hinweis

Weitere Größen auf Anfrage

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Ø F mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105140	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105141	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5	5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8	5
53105240	M 32 x 1,5	12,5 - 16,5	36	56.0	9	5
53105142	M 40 x 1,5	18 - 23	45	62.0	9	5

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R**

