

SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Staubschutz



Montagezeit



Sicherheit

Nutzen

Dauerhafte und sichere Abdichtung in explosionsgefährdeten Bereichen
Einfache Konfektionierbarkeit
Hohe Schutzart

Anwendungsgebiete

SKINTOP® SDVR-M zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® MSR-M ATEX oder SKINTOP® KR-M ATEX plus (blau)
Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D

Bemerkung

Außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche auch zur Verwendung mit SKINTOP® STR-M und SKINTOP® MSR-M geeignet

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Verschlusschraube

Achtung:

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente
siehe Beipackzettel

Material:

CR

Schutzart:

IP 68 - 10 bar

Temperaturbereich:

-30 °C bis +70 °C
kurzzeitig bis zu +90 °C

Letzte Änderung (13.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Kopfhöhe mm SKINTOP®	VPE
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25

Letzte Änderung (13.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16