

SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA ist ein einteiliger gewinkelter Anschlussflansch mit Klappmechanismus speziell auf SILVYN® MAXI PA abgestimmt.



Montagezeit



Robust



Sicherheit

Nutzen

Ausreissfeste Verbindung
Sichere Schlaucheinführung

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülle
SILVYN® MAXI PA
Maschinenbau
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen

Aufbau

Einteiliger 90° Winkelanschlussflansch mit Klappmechanismus speziell auf SILVYN® MAXI PA abgestimmt. Durch die spezielle Konstruktion kann der Schlauch vorarretiert und anschlussfertig montiert werden.

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-
Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch-
Verschraubung

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AFW-PA

Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6 Halogenfrei
Schutzart:	IP 54 IP 65 mit Dichtung AFG-PA/AFW-PA
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® AFW-PA

Artikelnummer	Nenngröße	Stück / VPE
SILVYN® AFW-PA 90° grau		
55001090	70	1
55001091	95	1
SILVYN® AFW-PA 90° schwarz		
55001093	70	1
55001092	95	1

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16