

## FIPSPLIT® PA12

Hochflexibles, gewelltes Kabelschutzschlauchsystem in teilbarer Ausführung

Flexibles, gewelltes Kabelschutzschlauchsystem in teilbarer Ausführung

### Info

Hazard Level: HL 3



Schienenverkehr



Außenbereich geeignet



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei



Kältebeständig



Montagezeit



Niedriges Gewicht



Ölresistent

Letzte Änderung (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPSPLIT® PA12



Power Chain



UV-resistent



Wasserdicht



### Nutzen

Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien

Robust gegen mechanische Einwirkung

Sehr hohe Flexibilität und Biegewechselfestigkeit

Formstabil

### Anwendungsgebiete

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen mit erhöhter Bewegung zu rechnen ist

Bahntechnik

Personentransportwesen

Im Innen- und Außenbereich

Waggondach, Waggonübergang, Kupplungen

### Produkteigenschaften

Geringe Rauchgasdichte

Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung

Halogenfrei

Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien

Sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch

Zertifizierungen:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA 12

Silikonfrei

Halogenfrei

Brandverhalten nach UL 94V-0

Temperaturbereich:

-45°C bis +105°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Letzte Änderung (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPSPLIT® PA12

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**FIPSPPLIT® PA12**

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	Farbe	VPE Ring in m
Teilbare Ausführung					
61803973	7	6.3 x 10.0	20	schwarz	50
61803974	10	8.8 x 13.5	25	schwarz	50
61803975	11	11.0 x 16.1	25	schwarz	50
61803976	14	13.2 x 18.7	30	schwarz	50
61803977	16	16.0 x 21.5	35	schwarz	50
61803978	20	20.2 x 25.7	45	schwarz	50
61803979	23	23.9 x 31.3	55	schwarz	50
61803980	29	27.3 x 35.5	105	schwarz	25
61803981	37	32.5 x 43.2	130	schwarz	25
61803982	45	43.1 x 54.2	135	schwarz	25
61803983	70	67.0 x 79.8	175	schwarz	10
61803984	100	87.5 x 102.5	195	schwarz	10

Letzte Änderung (15.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16