

## Ty-Fast® Kabelbinder

Der TY - FAST® Kabelbinder ist ein Allzweck-Kabelbinder aus PA 6.6 für viele Einsatzgebiete. Zudem erfüllen sie zahlreichen Normen.



Halogenfrei



UV-resistent

### Nutzen

Integrierter Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte  
Verzahnung verhindert, dass das Einsteckende während der manuellen oder maschinellen Verarbeitung bis zum endgültigen Festzug aus dem Verschlussknopf herausrutscht

### Anwendungsgebiete

Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten

### Norm-Referenzen / Zulassungen

File Nummer: E49405, siehe Tabelle  
Brandverhalten nach UL94 V-2

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbinder
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder
Material:	Polyamid 6.6 halogenfrei, silikonfrei
Temperaturbereich:	-40°C bis +85°C

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## Ty-Fast® Kabelbinder

### Hinweis

TY-FAST® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

## Ty-Fast® Kabelbinder

Artikelnummer	Artikel-Beschreibung	UL Zertifizierung	Länge x Breite (mm)	Bündel-Ø, mm	Zugbelastbarkeit in N	Stück / VPE
Natur						
61810350	TY100-18	ja	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810360	TY125-18	ja	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810380	TY125-40	ja	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810390	TY200-40	ja	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810400	TY300-40	ja	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810410	TY175-50	ja	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810420	TY300-50	ja	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810430	TY400-50	ja	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810440	TY200-120	ja	219.0 x 7.6	50	540	500
61810450	TY400-120	ja	375.0 x 7.6	102	540	500
Schwarz (UV-beständig)						
61810460	TY100-18x	ja	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810470	TY125-18x	ja	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810490	TY125-40x	ja	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810500	TY200-40x	ja	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810510	TY300-40x	ja	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810520	TY175-50x	ja	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810530	TY300-50x	ja	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810540	TY400-50x	ja	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810550	TY200-120x	ja	219.0 x 7.6	50	540	500
61810560	TY400-120x	ja	375.0 x 7.6	102	540	500

Letzte Änderung (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03\_16