

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y, ADR/TÜV/DIN ISO 4141&6722, Anschluss- und Steuerleitung LKW/Nutzfahrzeuge, PUR-Mantel UV-/Öl-/Kälte-/Hydrolyse-/Mikroben-beständig

Info

Für Nutzfahrzeuge
Für Gefahrguttransporte
Hydrolyse- und mikrobe-beständig



Außenbereich geeignet



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



UV-resistent

Nutzen

Spezielle ADR-Zulassung
Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelauflegern für Gefahrguttransporte zugelassen

Anwendungsgebiete

Für Nutzfahrzeuge
Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelaufleger

Produkteigenschaften

UV-Beständig
Kältefest
Weitgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig
Hydrolysebeständig und mikrobebeständig

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Norm-Referenzen / Zulassungen

ISO 4141 und DIN/ISO 6722

Aufbau

Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation auf PVC-Basis
Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis
Außenmantel aus Spezialpolyurethan

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung
Ader-Ident-Code:	ISO 4141-3
Kapazität der Datenpaare:	längenbezogen zwischen den Adern max. 50 pF/m und zwischen jeder Ader für die Datenübertragung und allen anderen Adern der Leitung max. 100 pF/m
Leiteraufbau:	Feindrähtig nach DIN/ISO 6722
Mindestbiegeradius:	12 x Außendurchmesser
Nennspannung:	60 V
Prüfspannung:	5 kV Effektivwert mind. 5 min.
Temperaturbereich:	Fest verlegt: -40 °C bis +85 °C Anwendungsbereich Klasse A

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.

Kupferpreisbasis: Vollpreis; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

Aufmachung: Ring \leq 30 kg oder \leq 250 m, sonst Trommel

Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Artikelnummer	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außendurchmesser [mm]	Farbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y					
7027080	2 x 1,0	6	weiß/ schwarz	19,2	55
7027081	2 x 1,0	6	weiß/ braun	19,2	55
7027020	2 x 1,5	6.6	weiß/ schwarz	28,8	68
7027021	2 x 1,5	6.6	weiß/ braun	28,8	68
7027082	3 x 1,0	6.3	schwarz/ braun/ blau	28,8	67
7027022	3 x 1,0	6.3	weiß/ braun/ blau neueste ISO Ausführung	28,8	67
7027083	4 x 1,0	6.8	weiß/ schwarz/ rot/ braun	38,4	81
7027038	4 x 1,5	7.5	weiß/ schwarz/ rot/ braun	57,6	106
7027084	5 x 1,0	7.5	weiß/ braun/ grün/ rot/ grau	48	97
7027085	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0=grün/ braun/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß	72	133
7027086	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0=gelb/ schwarz/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß	72	133
7027025	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0=braun/ grün/ rot/ grau/ violett; 2,5=weiß neueste ISO Ausführung	72	133
7027087	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1,5=schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau; 2,5=weiß	110,4	187
7027130	7 x 0,75	7.3	weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau	50,4	101
7027088	7 x 1,5	8.9	weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau	100,8	166
7027089	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + grau/ violett	139,2	239
7027090	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13; 1,5=Nr. 14,15	244,8	391
7027030	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	395
7027091	10x1,5+3x2,5	14.4	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13	216	367
7027031	10x1,5+3x2,5	14.4	1,5=gelb/ grün/ blau/ schwarz/ braun/ rot/ rosa/ grau/ weiß-schwarz/ weiß-blau; 2,5=weiß/ orange/ weiß-rot	216	367
7027046	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0,75=weiß/ braun; 1,5=gelb/	43,2	85

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYV11Y

Artikelnummer	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außendurchmesser [mm]	Farbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
			grün		
7027092	2 x 6 + 3 x 1,5 ABS	12.1	DIN 72570 6,0=rot/ braun; 1,5=schwarz/ gelb/ weiß	158,4	267
7027093	2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	12.1	DIN 72570 6,0=rot/ braun; 1,5=schwarz/ gelb/ weiß; 1,5=weiß-grau/ weiß-braun	187,2	321
7027094	2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	11.9	4,0=rot/braun; 1,5=schwarz/gelb/weiß; 1,5=weiß-grau/weiß-braun	148,8	257
7027024	18 x 1,5	13.7	weiß mit schwarzen Nummern	259,2	407
7027032	25 x 1,5	16.1	weiß mit schwarzen Nummern	360	560

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16