

Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-D 1,6

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

Info

Contactos de alta calidad para transmisión de datos y señales con un diámetro de 1,6 mm
Elección de chapado en plata u oro



Características de producto

Contactos de alta calidad para transmisión de datos y señales con un diámetro de 1,6 mm

Elección de chapado en plata u oro

Disponibles con secciones de conexión de 0,14 mm² a 2,5 mm² para la transmisión combinada de datos y potencia

Con las herramientas adecuadas se crean la conexión fiable de forma rápida y sencilla

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-D 1.6

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Sección transversal del conductor en mm ²	Cross-section identification	Superficie:	Longitud de pelado (mm)	Unidad / unid. embalaje
Contactos							
13162000	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13163000	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13162100	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	0.5	2	Ag	8,0	100
13163100	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	0.5	2	Ag	8,0	100
13162200	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	0.75 - 1	3	Ag	8,0	100
13163200	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	0.75 - 1	3	Ag	8,0	100
13162300	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	1.5	4	Ag	8,0	100
13163300	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	1.5	4	Ag	8,0	100
13162400	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	2.5	5	Ag	5,8	100
13163400	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	2.5	5	Ag	5,8	100
13162500	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13163500	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13162600	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	0.5	2	Au	8,0	100
13163600	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	0.5	2	Au	8,0	100
13162700	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	0.75 - 1	3	Au	8,0	100
13163700	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	0.75 - 1	3	Au	8,0	100
13162800	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	1.5	4	Au	8,0	100
13163800	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	1.5	4	Au	8,0	100
13162900	H-BE 1.6 mecanizado	inserto (macho)	2.5	5	Au	5,8	100
13163900	H-BE 1.6 mecanizado	hembra	2.5	5	Au	5,8	100

Última actualización (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-D 1,6