


## SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado)

SILVYN® SEALING WASHER, para rosca métrica



Libre de halógenos



Máxima protección frente a la vibración



Resistente a aceites



Fiabilidad

### Ámbito de uso

Para el sellado seguro de la carcasa.

Protección contra el aceite, polvo y agua en la tuerca de conexión de un racor o piezas similares.

### Características de producto

Los relieves de ambas caras mejoran el sellado

Resistente a aceites

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles:

Azul

Material:

Polyester Elastomer

Grado de protección::

IP66

IP67

IP68 (5 bar)

IP69

Rango de temperaturas:

desde -50 °C hasta +135 °C

**SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado)****Nota**

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado)**

Referencia	DI x DE mm	Tamaño métrico	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado)			
61809400	16.0 x 24.0	16 x 1,5	10
61809410	20.0 x 27.0	20 x 1,5	10
61809420	25.0 x 34.0	25 x 1,5	10
61809430	32.0 x 42.0	32 x 1,5	10
61809440	40.0 x 50.0	40 x 1,5	10
61809450	50.0 x 62.0	50 x 1,5	10
61809460	63.0 x 73.0	63 x 1,5	10

Última actualización (04.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16