

SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG, racor con rosca PG

Info

Muy económico
Unidad de embalaje pequeña



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio



Resistente a temperaturas

Beneficios

Montaje rápido
Fácil de ensamblar
Racor económico para tubos
Sin partes que puedan perderse
Nuevo diseño que ahorra espacio

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Construcción de cuadros eléctricos
Apto para movimientos continuos
Aplicaciones con espacio requerido crítico
Cables de instalación

Características de producto

Última actualización (04.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK PG

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Diseño fino y de una pieza
Libre de halógenos y cadmio

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión PG
Cuerpo de una pieza
Sistema especial de fijación

Aviso

Desmontable con un destornillador

Datos técnicos

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico |
| Bajo demanda: | PG 7 para FPAS10 PG 36 para FPAS 42 PG 48 para FPAS 54 |
| Colores disponibles: | Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV |
| Material: | PA66 Libre de halógenos |
| Grado de protección:: | IP 66 |
| Rango de temperaturas: | desde -40 °C hasta +120 °C |

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® FLEXILOK PG

| Referencia | Longitud de rosca en mm | Compatible con SILVYN® FPAS | Adecuado para conductos de AØ mm | Unidad / unid. embalaje |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| SILVYN® FLEXILOK PG negro | | | | |
| 65500475 | 10 | FPAS 13 | 13,0 | 10 |
| 65500495 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 65500485 | 10 | FPAS 13 | 13,0 | 10 |
| 65500395 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100055 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100075 | 10 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100065 | 11 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100085 | 11 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100095 | 12 | FPAS 28 | 28,5 | 10 |
| 68880005 | 12 | FPAS 34 | 34,5 | 10 |
| SILVYN® FLEXILOK PG gris | | | | |
| 65500470 | 10 | FPAS 13 | 13,0 | 10 |
| 65500490 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 65500480 | 10 | FPAS 13 | 13,0 | 10 |
| 65500390 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100050 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100060 | 11 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100080 | 11 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100090 | 12 | FPAS 28 | 28,5 | 10 |
| 65500620 | 12 | FPAS 34 | 34,5 | 10 |

Última actualización (04.01.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16