

SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCC coupler - raccordo per tubo in ottone nichelato

Info

Collegamento di due guaine di lunghezza diversa



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Robusto



affidabilità

Vantaggi

Giunto opzionale per SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Montaggio rapido

Elevata resistenza a trazione

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Raccordo per il collegamento di due guaine

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-C

	flessibile di protezione
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Materiale:	Ottone nichelato
Grado di protezione:	IP 65
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SILVYN® LCC-C

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto a SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Pezzi / confezione
55503476	16	16	2
55503477	20	20	2
55503478	25	25	2
55503479	32	32	2

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16