

FIPLOCK® ONE PG

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE PG

Info

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Leggero

Ultimo aggiornamento (17.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE PG



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
Grado IP eccellente
Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Applicazione

Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
Esigenza di una maggiore tenuta stagna
In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Autoestinguente secondo UL 94 V0
Grado di protezione:	IP66/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura:	da -45°C a +120°C

FIPLOCK® ONE PG

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

FIPLOCK® ONE PG

Codice articolo	Filettatura PG	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12	Colori	Pezzi / confezione
FIPLOCK® ONE PG nero							
61804243	7	17	11	7,8	7	nero	10
61804244	9	20	11	10,9	10	nero	10
61804245	11	22	11	12	12	nero	10
61804246	13,5	22	11	13,7	12	nero	10
61804247	16	27	11	15,8	17	nero	10
61804248	21	36	12	21,4	23	nero	6
61804249	29	41	12	29,4	29	nero	6
61804250	36	52	13	35,4	36	nero	4
61804251	48	65	13	50,5	48	nero	4
FIPLOCK® ONE PG grigio							
61804252	7	17	11	7,8	7	grigio	10
61804253	9	20	11	10,9	10	grigio	10
61804254	11	22	11	12	12	grigio	10
61804255	13,5	22	11	13,7	12	grigio	10
61804256	16	27	11	15,8	17	grigio	10
61804257	21	36	12	21,4	23	grigio	6
61804258	29	41	12	29,4	29	grigio	6
61804259	36	52	13	35,4	36	grigio	4
61804260	48	65	13	50,5	48	grigio	4

Ultimo aggiornamento (17.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16