

## Fascetta fermacavo Ty-Fast®

La fascetta fermacavo TY - FAST® in PA 6.6 è la soluzione standard per diverse applicazioni. Soddisfa diverse omologazioni.



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength  
Sure grip tab keeps the tail from popping out while being threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

### Applicazione

Fascetta multiuso per molte applicazioni

### Riferimenti normativi/approvazioni

Numero file: E49405, vedi tabella

Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Materiale:

Poliammide 6.6

priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura:

da -40°C a +85°C

### Nota

Ultimo aggiornamento (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Fascetta fermacavo Ty-Fast®

TY-FAST® è un marchio registrato di ABB.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Fascetta fermacavo Ty-Fast®**

Codice articolo	Descrizione articolo	Certificazione UL	Lunghezza x larghezza (mm)	Ø mm	Trazione max. in N	Pezzi / confezione
neutro						
61810350	TY100-18	si	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810360	TY125-18	si	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810380	TY125-40	si	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810390	TY200-40	si	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810400	TY300-40	si	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810410	TY175-50	si	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810420	TY300-50	si	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810430	TY400-50	si	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810440	TY200-120	si	219.0 x 7.6	50	540	500
61810450	TY400-120	si	375.0 x 7.6	102	540	500
Nero (resistente ai raggi UV)						
61810460	TY100-18x	si	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810470	TY125-18x	si	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810490	TY125-40x	si	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810500	TY200-40x	si	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810510	TY300-40x	si	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810520	TY175-50x	si	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810530	TY300-50x	si	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810540	TY400-50x	si	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810550	TY200-120x	si	219.0 x 7.6	50	540	500
61810560	TY400-120x	si	375.0 x 7.6	102	540	500

Ultimo aggiornamento (11.01.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16