

## SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH - supporto per tubo per SILVYN® RILL

### Info

Supporto monopezzo per guaina



Tempo di montaggio



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

- Montaggio rapido
- Smontaggio semplice
- Elevata resistenza a trazione
- Guaina bloccata da aletta
- Nessuna parte può andare persa

### Applicazione

- In abbinamento a guaine SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Fissaggio di guaine su pareti di macchinari in tutti i settori

### Caratteristiche del prodotto

- Poliammide resistente all'urto
- Supporto monopezzo per guaina
- Adatto per il montaggio su barre a "C"
- Sovrapponibile

### Costruzione

Supporto monopezzo per guaina con foro di fissaggio per viti M5/M6

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

Descrizione classe ETIM 5.0 : Supporto per guaina protettiva

Ultimo aggiornamento (15.12.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KLICK-RH

Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: Supporto per flessibili di protezione
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6 Privo di alogeni
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® KLICK-RH**

Codice articolo	Grandezza nominale	Foro Ø (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
SILVYN® KLICK-RH grigio				
65500630	10	5	10	50
65500631	13	5	13	50
65500632	16	6	16	50
65500633	18	6	18	50
65500634	21	6	21	50
65500635	28	6	28	25
65500636	34	6	34	25
65500637	42	6	42	25
65500638	54	6	54	10
SILVYN® KLICK-RH nero				
65500639	10	5	10	50
65500640	13	5	13	50
65500641	16	6	16	50
65500642	18	6	18	50
65500643	21	6	21	50
65500644	28	6	28	25
65500645	34	6	34	25
65500646	42	6	42	25
65500647	54	6	54	10

Ultimo aggiornamento (15.12.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16