

## ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - cavo per batteria PVC per veicoli commerciali, nero-rosso per batterie, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

### Info

Cavo a due conduttori per batteria  
Per veicoli commerciali  
Per trasporti di sostanze pericolose



Buona resistenza chimica



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Facile identificazione delle polarità: la stampigliatura è sempre e solo sul polo positivo (rosso). Questo evita errori di connessione.

i trefoli restano uniti e facilitano la crimpatura corretta

Certificato di conformità ADR

### Applicazione

Cavo per batteria tra fonte di alimentazione e utenza finale

Per veicoli commerciali

### Caratteristiche del prodotto

Doppia guaina, molto robusto e quindi adatto a posa anche senza tubo corrugato di protezione

Collegamento a barra altamente stabile, tuttavia è tranquillamente possibile una separazione manuale del cavo

### Riferimenti normativi/approvazioni

Approvazione ADR TÜ.EGG.091-04

### Costruzione

Conductor made of bare copper wires

Isolamento del conduttore in PVC

Guaina esterna in PVC speciale

### Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (19.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Raggio minimo di curvatura:	15 x diametro esterno
Tensione Nominale (V):	60 V DC
Tensione di prova:	3000 V AC
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -40°C a +85°C Adatto all'utilizzo in classe A

### Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.

Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)

Altre caratteristiche costruttive su richiesta

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN**

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm <sup>2</sup>	Misura esterna, larghezza x altezza (mm)	Peso rame kg/km
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15.2 x 7.1	115,2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18.8 x 8.9	192
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21 x 10	307,2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25.6 x 12.3	480
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28.4 x 13.5	672
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33 x 16	960
7027052	PVC/PVC 2 x 70,0	39.8 x 18.4	1344

Ultimo aggiornamento (19.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16