

UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Cavo per sensori/attuatori privo di alogeni, altamente flessibile, resistente a un'ampia gamma di agenti chimici

Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni, da collegare a connettori M8, M12.

Info

Ottima resistenza chimica

Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

Flessibile alle basse temperature



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Food & Beverage



Per esterno



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



catena portacavi



Resistente alla torsione

UNITRONIC® ROBUST S/A FD



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
Resistente agli oli organici, emulsioni, grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
Adatto per la pulizia a vapore
Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas

Applicazione

Automazione industriale

Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione

Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario

Caratteristiche del prodotto

Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri

Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S3

Adatto all'impiego in catene portacavi

Resistente alla torsione

Privo di alogeni

Riferimenti normativi/approvazioni

Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage

ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale

Costruzione

Fili extra-sottili in rame nudo

Isolamento dei conduttori in PE

Codice colore:

3 pin: bn, bu, bk

4 pin: bn, wh, bu, bk

5 pin: bn, wh, bu, bk, gy

Guaina esterna in TPE speciale

Guaina esterna nera

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori:

conforme a EN 60947-5-2

Cordatura conduttori:

Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura:

Mobile: 5 x diametro esterno

Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta

Campo di temperatura:

Posa mobile: da -40°C a +90°C

Posa fissa: da -50°C a +90°C

UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Su richiesta ulteriori varianti.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Codice articolo	Descrizione articolo	Dimensioni dei conduttori in mm ²	Diametro esterno [mm]	Colori	Peso rame [kg/km]
7038897	UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,25	4x0,26	4,9	nero	10,2
7038895	UNITRONIC ROBUST S/A FD 3X0,34	3x0,34	5	nero	9,8
7038894	UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,34	4x0,34	5,4	nero	13,1
7038896	UNITRONIC ROBUST S/A FD 5X0,34	5x0,34	5,9	nero	16

Ultimo aggiornamento (05.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16