

## CHAMPION Svolgibobine

Avvolgicavo universale

### Info

Per lo srotolamento corretto e delicato anche di cavi sensibili



### Vantaggi

Struttura robusta con portata di 200kg  
Stabilità più sicura grazie ai piedini in gomma antirumore  
Rulli di appoggio facilmente regolabili con 3 diverse posizioni  
Non necessita manutenzione

### Applicazione

Svolgibobine per l'uso quotidiano nell'officina o in cantiere  
Anche come soluzione di stoccaggio nell'elettrofficina  
Anche con ruote orientabili per l'utilizzo mobile

### Caratteristiche del prodotto

Per diametri del tamburo da 150 a 900mm  
Disponibile in due larghezze per bobine da 520 a 670mm di larghezza  
Telai ibridi leggeri in poliammide rinforzata con fibre di vetro e alluminio  
Con 4 piedini in gomma antiscivolo  
Con 4 rotelle orientabili opzionali per il trasporto della bobina

### Dati tecnici

Classificazione:	Descrizione classe ETIM 7.0: Svolgi bobina Descrizione classe ETIM 7.0: Svolgi bobina
Dimensioni:	52: 577x565x120mm 67: 727x565x120mm
Dati generali:	Peso: 52: 7,2 kg 67: 9,0 kg Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro e alluminio

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**CHAMPION Svolgibobine**

Codice articolo	Descrizione articolo
85008070	CHAMPION 52
85008071	CHAMPION 67
85008072	Set ruote girevoli CHAMPION (4 pz)
85008073	CHAMPION Piedini in gomma (4 pz)

Ultimo aggiornamento (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16