

SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL



Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12

Робототехника

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Last Update (04.02.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
Кабельный ввод
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

Примечание

Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Technical Data

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга |
| Поставляемые цвета: | Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению |
| Материал: | PA6 |
| Класс защиты: | IP 68 IP 69 |
| Температурный диапазон: | от -40 до +115 °C |

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® KLIКK GPZ-M

| Артикул | Метрическая резьба | Диапазон зажима, мм | SW и размер ключа, мм | Длина резьбы, мм | Внутренний диаметр, мм | Для защитного рукава нар. Ø, мм | Подходят для SILVYN® RILL | Штук/ед. упаковки |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| SILVYN® KLIКK GPZ-M серый | | | | | | | | |
| 55500800 | 12 x 1,5 | 4 - 6.5 | 16 | 8 | 6,5 | 10 | 10 | 20 |
| 55500810 | 16 x 1,5 | 5 - 9.5 | 18 | 8 | 9,5 | 13 | 13 | 20 |
| 55500820 | 20 x 1,5 | 8 - 12 | 24 | 8 | 13 | 15,8 | 16 | 20 |
| 55500830 | 25 x 1,5 | 11 - 16 | 27 | 8 | 16 | 21,2 | 21 | 10 |
| 55500840 | 32x1,5 | 15 - 21 | 34 | 10 | 18 | 28,5 | 28 | 10 |
| 55500850 | 40 x 1,5 | 16 - 26 | 40 | 10 | 25 | 34,5 | 34 | 10 |
| 55500860 | 50 x 1,5 | 27 - 35 | 55 | 12 | 32 | 42,5 | 42 | 10 |
| 55500870 | 63x1,5 | 32 - 42 | 65 | 12 | 44 | 54,5 | 54 | 10 |
| SILVYN® KLIКK GPZ-M чёрный | | | | | | | | |
| 55500805 | 12 x 1,5 | 4 - 6.5 | 16 | 8 | 6,5 | 10 | 10 | 20 |
| 55500815 | 16 x 1,5 | 5 - 9.5 | 18 | 8 | 9,5 | 13 | 13 | 20 |
| 55500825 | 20 x 1,5 | 8 - 12 | 24 | 8 | 13 | 15,8 | 16 | 20 |
| 55500835 | 25 x 1,5 | 11 - 16 | 27 | 8 | 16 | 21,2 | 21 | 10 |
| 55500845 | 32x1,5 | 15 - 21 | 34 | 10 | 18 | 28,5 | 28 | 10 |
| 55500855 | 40 x 1,5 | 16 - 26 | 40 | 10 | 25 | 34,5 | 34 | 10 |
| 55500865 | 50 x 1,5 | 27 - 35 | 55 | 12 | 32 | 42,5 | 42 | 10 |
| 55500875 | 63x1,5 | 32 - 42 | 65 | 12 | 44 | 54,5 | 54 | 10 |

Last Update (04.02.2022)

©2022 Larr Group - Technical changes reserved

 Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16