

## SILVYN® FPAG 45° M

SILVYN® FPAG 45° M — фитинг для защитного рукава SILVYN® FPAS



Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Время на монтаж



Максимальная защита от вибраций



Без галогенов

### Преимущества

Угол в 45° обеспечивает оптимальный монтаж

Быстрый монтаж

Стойкие к растягивающим усилиям

Герметизация

Защита от вибрации

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPAS

Для применений в областях с высокими вибрациями

Для монтажа в ограниченном пространстве

### Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Демонтаж возможен с помощью отвертки

Last Update (22.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG 45° M

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба

45° угловые

Основной корпус

Верхняя часть с зубцами по диаметру

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP66

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FPA G 45° M**

Артикул	Метрическая резьба	Подходят для SILVYN® FPAS
55506415	20x1,5/1	16
55506435	25 x 1,5	28
55506445	32x1,5	34
55506465	50x1,5/2	54

Last Update (22.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16